


Nová nástěnná jednotka TZ v mimořádně kompaktním provedení

NOVINKA
2020POUZE
779mmVestavěná WLAN
Panasonic Comfort
Cloud pro ovládání
přes internet.

Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka TZ • Chladivo R32

Sestava		KIT-TZ20-WKE	KIT-TZ25-WKE	KIT-TZ35-WKE	KIT-TZ42-WKE	KIT-TZ50-WKE	KIT-TZ60-WKE	KIT-TZ71-WKE
Chladicí výkon	Jmenovitý (min. – max.) kW	2,00 (0,75 – 2,40)	2,50 (0,85 – 3,00)	3,50 (0,85 – 3,90)	4,20 (0,85 – 4,60)	5,00 (0,98 – 5,60)	6,00 (0,98 – 6,60)	7,10 (0,98 – 8,20)
EER ¹⁾	Jmenovitý (min. – max.) W/W	4,08 (4,17 – 4,00)	3,85 (4,05 – 3,41)	3,57 (3,62 – 3,36)	3,36 (3,62 – 2,80)	3,13 (3,92 – 2,95)	3,24 (3,92 – 2,87)	3,17 (2,33 – 2,98)
SEER²⁾		7,00 A++	7,00 A++	6,80 A++	6,40 A++	6,90 A++	6,80 A++	6,20 A++
Hodnota Pdesign (chlazení)	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
Příkon chlazení	Jmenovitý (min. – max.) kW	0,49 (0,18 – 0,60)	0,65 (0,21 – 0,88)	0,98 (0,24 – 1,16)	1,25 (0,24 – 1,64)	1,60 (0,25 – 1,90)	1,85 (0,25 – 2,30)	2,24 (0,42 – 2,75)
Roční spotřeba energie ³⁾	kWh/rok	100	125	180	230	254	309	401
Topný výkon	Jmenovitý (min. – max.) kW	2,70 (0,70 – 3,60)	3,30 (0,80 – 4,10)	4,00 (0,80 – 5,10)	5,00 (0,80 – 6,80)	5,80 (0,98 – 7,50)	7,00 (0,98 – 8,20)	8,60 (0,98 – 9,90)
Topný výkon při teplotě –7 °C	kW	2,14	2,70	3,30	3,90	4,62	4,90	6,13
COP ¹⁾	Jmenovitý (min. – max.) W/W	4,15 (4,24 – 3,53)	4,18 (4,21 – 3,66)	4,04 (4,10 – 3,70)	3,73 (4,10 – 3,33)	3,41 (4,67 – 3,26)	3,68 (4,67 – 3,57)	3,51 (2,45 – 3,47)
SCOP²⁾		4,60 A++	4,60 A++	4,60 A++	4,00 A+	4,50 A+	4,30 A+	4,00 A+
Hodnota Pdesign při teplotě –10 °C	kW	1,90	2,40	2,80	3,60	4,00	4,40	5,50
Příkon vytápění	Jmenovitý (min. – max.) kW	0,65 (0,17 – 1,02)	0,79 (0,19 – 1,12)	0,99 (0,20 – 1,38)	1,34 (0,20 – 2,04)	1,70 (0,21 – 2,30)	1,90 (0,21 – 2,30)	2,45 (0,40 – 2,85)
Roční spotřeba energie ³⁾	kWh/rok	578	730	852	1260	1244	1433	1925
Vnitřní jednotka		CS-TZ20WKEW	CS-TZ25WKEW	CS-TZ35WKEW	CS-TZ42WKEW	CS-TZ50WKEW	CS-TZ60WKEW	CS-TZ71WKEW
Akustický tlak ⁴⁾	Chlazení (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A)	37 / 25 / 20	40 / 26 / 20	42 / 30 / 20	44 / 31 / 29	44 / 37 / 33	45 / 37 / 34	47 / 38 / 35
	Vytápění (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A)	38 / 26 / 22	40 / 27 / 22	42 / 33 / 22	44 / 35 / 28	44 / 37 / 33	45 / 37 / 34	47 / 38 / 35
Rozměry	V × Š × H mm	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	302 x 1102 x 244	302 x 1102 x 244
Čistá hmotnost	kg	8	8	8	8	8	13	13
Venkovní jednotka		CU-TZ20WKE	CU-TZ25WKE	CU-TZ35WKE	CU-TZ42WKE	CU-TZ50WKE	CU-TZ60WKE	CU-TZ71WKE
Akustický tlak ⁴⁾	Chlazení/vytápění (vys.) dB(A)	46 / 47	47 / 48	48 / 50	49 / 51	48 / 49	49 / 51	52 / 54
Rozměry ⁵⁾	V × Š × H mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Čistá hmotnost	kg	24	25	31	31	36	36	50
Provozní rozsah	Chlazení min. – max. °C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Vytápění min. – max. °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN14511. 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 3) Roční spotřeba energie se vypočítává v souladu se směrnicí EU/626/2011. 4) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 0,8 m pod jednotkou. U venkovní jednotky je to 1 m od čelní strany a 1 m od zadní strany jednotky. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: nejnižší nastavené otáčky ventilátoru. 5) Přidejte 70 mm pro potrubní otvor. 6) V případě instalace venkovní jednotky na místo, které je výše než vnitřní jednotka.



SEER a SCOP: Pro KIT-TZ20-WKE a KIT-TZ25-WKE. SUPERTICHÉ: Pro KIT-TZ20-WKE, KIT-TZ25-WKE a KIT-TZ35-WKE. OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Vestavěná WLAN.